

CHEMICAL POOLS

Via Monfalcone 42 - 20132 MILANO

Tel./Fax 02 26 14 26 06

info@chemicalpools.it - www.chemicalpools.it

SISTEMI DI CONTROLLO E DOSAGGIO pH - CLORO

POMPA DOSATRICE 10 lt/h - 3 atm 7210

Pompa dosatrice a montaggio verticale con regolazione elettronica portata.
Corpo in PVDF guarnizioni in VITON - 10 litri ora / 3 bar
Completa di iniettori dosaggio mandata, tubi e filtro aspirazione

POMPA DOSATRICE CON PH-METRO INCORPORATO 10 lt/h - 3 atm 7220

Pompa dosatrice a montaggio verticale con regolazione elettronica portata.
Display LCD retroilluminato con misuratore pH
Completa di elettrodo pH e soluzione taratura

POMPA DOSATRICE CON REDOX-METRO 10 lt/h - 3 atm 7230

Pompa dosatrice a montaggio verticale con regolazione elettronica portata.
Display LCD retroilluminato con misuratore redox incorporato
Completa di porta elettrodo, elettrodo Redox e soluzione taratura

CENTRALINA PH-REDOX 7240

Centralina di regolazione di pH e redox premontata su pannello
Misuratore pH (0-14) e redox (0-1000mV) digitale con display LCD
Sensore di flusso - Doppia uscita on-off / proporzionale PWM pH - Redox
Completa di elettrodi pH e Redox con soluzioni taratura
2 pompe dosatrici 10 lt/h - 5 atm per pH e cloro
filtro, portasonde, rubinetto. Premontata su pannello IP65

CENTRALINA PH-CLORO con sonda amperometrica chiusa 7250

Centralina di regolazione di pH e cloro con sonda amperometrica professionale
Misuratore pH (0-14) e cloro (0-10 ppm) digitale con display LCD
Cella amperometrica idonea anche per isocianurati
Completa di elettrodi pH e Cloro con soluzioni taratura
2 pompe dosatrici 10 lt/h - 5 atm per pH e cloro
filtro, portasonde, rubinetto. Premontata su pannello IP65

Alternativa 1: Centralina con sonda amperometrica aperta 7252

Alternativa 2: Centralina con pompe incorporate e sonda aperta - **uso privato** 7254

CENTRALINA TOP PH-CLORO-REDOX-TEMPERATURA 7260

PH-CLORO-REDOX-TEMPERATURA con sonda amperometrica chiusa

Centralina di controllo di Cloro-pH-Redox e temperatura su pannello
Misuratore pH (0-14) e cloro (0-10 ppm) Redox (0-1000mV)
e temperatura con microprocessore digitale e display LCD
Sensore di flusso - Doppia uscita on-off o proporzionale pH-Cl-Rx-Temp
Cella amperometrica idonea anche per isocianurati
Completa di elettrodi pH Cloro Redox con soluzioni taratura
2 pompe dosatrici 10 lt/h - 3 atm per pH e cloro
filtro, portasonde, rubinetto. Premontata su pannello IP65

Per maggiori informazioni richiedere la tecnica del prodotto

ACCESSORI OPTIONAL E RICAMBI

CONTENITORE POLIETILENE 100 LITRI (senza agitatore) 7270

AGITATORE MANUALE PER CONTENITORE 100 LITRI 7272

CORPO POMPA DOSATRICE COMPLETO 7274

VALVOLA ASPIRAZIONE + SONDA DI LIVELLO + FILTRO 7282

PORTA ELETTRODI A DEFLUSSO completo di sensore di flusso 7283

PORTA ELETTRODO IN LINEA per attacco a presa a staffa 7284

VALVOLA INIEZIONE 7276

TUBO ASPIRAZIONE - MANDATA PE4x6 7278

SOLUZIONE TAMPONE pH7 7290

SOLUZIONE TAMPONE pH4 7292

SOLUZIONE TAMPONE REDOX 650mV 7294

SONDA EPHM - pH 7280

SONDA ERHM - Redox 7281

